

## PRODUCT DETAILS

## • ESTRUCTURA CON 2 EXTRUSORES INDEPENDIENTES:

Los extrusores trabajan de forma independiente soportando temperaturas de hasta  $300^{\circ}$  C

- SOPORTA VARIOS TIPOS DE FILAMENTO
  ABS/PLA/PVA/PETG/HIPS/PA PC/ WOOD/ ASA/ PA-CF/ PA-GF
- ESTRUCTURA COMPLETAMENTE CERRADA:

La puerta lateral y ventana superior de acceso se puede abrir. Esta estructura es ideal para las distintas temperaturas de los distintos tipos de filamento.

CÁMARA INTERNA:

Permite un monitoreo remoto del estado de su impresión

BANDEJA TÉRMICA REMOBIBLE:

La bandeja calienta hasta 120°C adaptandose a varios tipos de filamento

• PANEL TOUCH SCREEN:

Menú dinámico de fácil operación, simplifica el uso del equipo.

## **ESPECIFICACIONES**

- Doble extrusor independiente Precisión de impresión: ±0.1-0.2 mm
- Altura de capa: 0.05-0.4 mm
- Volumen de construcción: 300\*250\*200 mm
- Tamaño del equipo: 627\*485\*615 mm
- Tamaño del paquete: 750\*624\*732 mm
- Peso equipo / Peso con caja: 40kg / 49.1kg
- Formatos de archivo admitidos: stl / obj / 3mf / fpp / jpg / bmp etc.
- Idiomas: Inglés / Chino etc.